

TELE 1400 mit Kit Anbaubagger mit Greifer

Arbeiten mit Greifer am Anbaubagger Kit 2.4 mit TELE TELESCOPIC Typ 1400



Option: ZÄHNE



Die Länge des Stiels ist entscheidend für die erreichbare Grabtiefe (bis über 3 Meter ist möglich).
Die Standard Stiel-Länge beträgt 1 Meter, womit Sie gut 2,5 Meter Grabtiefe erreichen !

Der Greifer ist mit einem manuellem Dreh servo ausgestattet. Ist ein zweiter Arbeiter, welcher den Greifer in die richtige Position dreht, nicht vorhanden, kann man mit 2 Seilen, welche leicht anzubringen sind, vom Fahrersitz aus, den Greifer drehen. Gegen Aufpreis ist auch ein hydraulischer Dreh servo möglich.

Hat man den Greifer (ausgerüstet mit Zähne) quer zur Maschine stehen, ergibt sich beim 30 cm (+ 40 cm + 50 + 60 cm) breitem Greifer, ein ca. 1,2 Meter breiter Graben, bedingt durch die Öffnung des Greifers.

TELE 1400 mit Kit Anbaubagger mit Greifer



Die maximale Entfernung: Vorderkante vom querstehenden Greifer (senkrecht hängend) bis Vorderkante Vorder-Räder (Typ 1400 Telescopic) beträgt 2,8 Meter. Auch hierbei steht der TELE TELESCOPIC Typ 1400 bei gefülltem Greifer noch sehr gut !

Die max. Abladehöhe beim Greiferbetrieb beträgt über 3 Meter.

2 starke Zylinder drücken mit 16 to Schub, die zwei Greifers-Schalen zusammen.



Das ausgegrabene Erdreich kann über die Knicklenkung, links oder rechts bis 1,2 Meter entfernt vom Graben abgelegt werden.

Aber man hat auch schnell (mit der kompletten Maschine) weitere Entfernungen erreicht, da man die Maschine mit dem rechten Fuß fahren kann, und die Hydraulik (Arm + Greifer) gleichzeitig mit den Händen bedient.

Freie Sicht für den Maschinenführer



30 cm Greifer mit ca. 100 Liter Inhalt bei geschlossenem Greifer.

Die Füllmengen richten sich nach der Bodenbeschaffenheit.